




















KSL30

	형 명	특징	보호구조	조작범위	인증
	KSL30S2	2단 수동복귀	IP 40		 승인제품
	KSL30WS2		IP 65		
	KSL30S3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL30WS3		IP 65		
	KSL30AS2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAS2		IP 65		
	KSL30AS3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAS3		IP 65		
	KSL30RS3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL30WRS3		IP 65		
	KSL30L2	2단 수동복귀	IP 40		
	KSL30WL2		IP 65		
	KSL30L3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL30WL3		IP 65		
	KSL30AL2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAL2		IP 65		
	KSL30AL3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAL3		IP 65		
	KSL30RL3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL30WRL3		IP 65		
	KSL30K2	2단 수동복귀	IP 40		
	KSL30WK2		IP 65		
	KSL30K3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL30WK3		IP 65		
	KSL30AK2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAK2		IP 65		
	KSL30AK3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL30WAK3		IP 65		
	KSL30RK3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL30WRK3		IP 65		

Ø25, Ø30 시리즈 정격 및 성능

정격 및 성능							
제 품 명	누름 버튼 스위치	누름 걸림, 누름 복귀 스위치	누름 걸림, 돌림 복귀 스위치	누름 걸림, 당김 복귀 스위치	선택 누름 버튼 스위치	선택터 스위치	선택터 키 스위치
형 명	KPB25M KPB25WM KPB25EM KPB25WEM KPB30M KPB30EM KPB30WEM	KPB25AT KPB25WAT KPB25EA KPB25WEA KPB30AT KPB30WAT KPB30WEA	KPB25ER KPB25WER KPB30ER KPB30WER	KPB25EP KPB25WEP KPB30EP KPB30WEP	KPB25MS KPB25ML KPB30MS KPB30ML	KSL25 KSL25W KSL30 KSL30W	KSL25K KSL25WK KSL30K KSL30WK
접 점 용 량	250VAC 6A, (저항부하시)						
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)						
내 전 압	1,500VAC 50/60Hz에서 1분간(동극 단자간)						
접 축 저 항	30mΩ 이하(초기치)						
내 진 동	10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 각 1시간						
내 충 격	약 50G(500ms ²)						
단 자 볼 트	M3,5						
조 임 토 크	0.8N·m						
사용주위온도	-25℃ ~ +50℃(결빙이 되지않는 상태에서)						
사용주위습도	45~85% RH						
개 폐 빈 도		1,800회/시간				1,200회/시간	
수 명	전기적	50만회 이상					
	기계적	300만회	50만회	50만회 이상			50만회
보호 구조	일반형	IP 40					
	W	IP 65(형명에 W표기 및 밑줄 표시)					